



IP65
防塵・防水

耐塩形

付属品	AC電源入力線 (1m)		1	3C×0.75mm ²	10	取付金具	SUS304	2	
	取付ネジ用アンカー	PP	4		9	電源線引込み口	PC	1	フッキングx1、ナットx2
	取付ネジ	カーボンスチール	4	タッピン M4x30mm	8	密封材	シリコン/ポリアレタン樹脂	-	白
					7	落下防止ワイヤー		2	
					6	端子台 (送り付)	PC	1	294-0113
					5	ソケットG13 (プッシュ式)	PC	2	26.290
					4	カバー留め具	SUS304	10	
					3	カバー	PC	1	透明 (スリット加工)
					2	反射板	SPC 0.5t	1	塗装色: 白
					1	本体	PC	1	白
						部品名	材質	数量	備考
					承認	合関	担当	型名	LEDベースライト器具 40形 防雨型 1灯式
					藤井	浦田	宇都宮	型番	ECB-B401 (両側配線) / ECB-B401K (片側配線)
					尺度	日本エコテック株式会社			

器具重量 = 1.5 kg

安全に関するご注意

・本器具は-10~40℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。(推奨使用周囲温度は5~35℃です。)
故障、器具落下、破損の原因となります。

・振動のある場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、工場などアルコールや油が付着する場所、沿岸部に近い重塩害地域では使用しないでください。
・当製品は水平天井への取付専用器具です。傾斜天井、壁には取り付けないでください。